



eLEKTROMOBILITÄT MIT ZUKUNFT



Die technischen Daten.

	emco NOVETTE	emco NOVETTETWIN
Akku	Silikon Lithium-Ionen	Silikon Lithium-Ionen
Akkukapazität	48V / 40 Ah	48V / 40 Ah
Ladezeit	7-8 4-5 Stunden	7-8 4-5 Stunden
max. Reichweite	65 90 km	65 90 km
Ladezyklen max.	350 1000	350 1000
Watt	1000	1600
Motor	1	2
Leistung (PS)	1,4	2,2
max. km/h	45	45
Mofa-Kit (25 km/h)	ja	ja
Leergewicht	130 105 kg	135 110 kg
Steigfähigkeit	9%	15%
Personen	2	2
max. Zuladung	150 kg	150 kg
Reifengröße vorne/hinten	3,5-10	3,5-10
Bremsen vorne	hydraulische Scheibenbremse	hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten	Trommelbremse	Trommelbremse

**emco NOVUM****emco NOVAX**

Silikon	Lithium-Ionen	Silikon	Lithium-Ionen
48V / 40 Ah	48V / 40 Ah	48V / 40 Ah	48V / 40 Ah
7-8 Stunden	4-5 Stunden	7-8 Stunden	4-5 Stunden
65 km	90 km	65 km	90 km
350	1000	350	1000
3000	3000	4000	4000
1	1	1	1
4,1	4,1	5,4	5,4
45	45	45	45
ja	ja	ja	ja
142 kg	117 kg	138 kg	113 kg
17%	17%	18%	18%
2	2	2	2
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
130/60-13	130/60-13	100/80-14	100/80-14
hydraulische	hydraulische	hydraulische	hydraulische
Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse
hydraulische	hydraulische	hydraulische	hydraulische
Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse	Scheibenbremse



Weitere Auskünfte bei Ihrem emco Elektroroller-Vertragshändler

emco electroroller GmbH
Breslauer Straße 34-38
D-49808 Lingen
Telefon +49 (0) 591 9140-0
info@emco-electroroller.de
www.emco-electroroller.de